

✠ 8/43
22/6.

СОЕДИНИТЕЛИ типа РС ЭТИКЕТКА

2
3
8

Соединители цилиндрические объемного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой до 3 МГц) и импульсного (длительностью импульса от 1 до 60 с) токов.

Климатическое исполнение — В.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	200
Сопротивление контактов, мОм, не более	5
Минимальная наработка при 250 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15

Сведения о содержании цветных и драгоценных металлов приведены в ведомости 0.364.047Д.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

ОС РС-50АТВ *рокетка с/к*
соединитель

соответствует техническим условиям 0.364.047 ТУ 6Р.0.364.045 ТУ

Количество изделий 50 шт. Извещение № 925

Дата выпуска 97 12

Штамп ОТК

СК
119

Штамп представителя заказчика 18

Перепроверка произведена

8379

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика

ПРОВЕРЕНО

Инструкция 154 ВТЖ 003

Количество 50 шт

Гарант. срок 15 мес

БВП ЗП

Дата 24.04.98

ОТК-12
ВК