



СОЕДИНИТЕЛИ

типа СНЦ23

ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов.

Климатическое исполнение В.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	400, 500, 700
Рабочий ток, А	3,6—15
Сопротивление контактов, Ом, не более	$1,6 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15

Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 13 0.364.241 ТУ.

Содержание драгоценных металлов серебро 0.192015 золото 0.120926

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СНЦ 23-10/22В-1-В Вилка
соединитель

соответствует техническим условиям 0.364.241 ТУ

Количество изделий 24 шт. Извещение № 260

Дата выпуска 9302

Штамп ОТК



Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена 22.06.93г.
лет

Штамп ОТК



Штамп представителя заказчика

19