



СОЕДИНИТЕЛИ типа СНЦ 23 ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов.

Климатическое исполнение В.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	400; 500; 700
Рабочий ток, А	3,6 - 15
Сопротивление контактов, Ом, не более	$1,6 \cdot 10^{-3} - 4 \cdot 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15

Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 13 ГЕ0.364.241 ТУ.

Содержание драгоценных металлов приведено в приложении 20 ГЕ0.364.241 ТУ.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СНЦ 23-4/22В-6-В Вилма _____ соответствует
Соединитель

техническим условиям ГЕ0.364.241 ТУ.


Количество изделий 5 шт. Извещение № 831

Дата выпуска 0408

Штамп ОТК



Штамп представителя
заказчика



Перепроверка произведена 0412

Дата

Штамп ОТК



Штамп представителя
заказчика

