

Изделие ФТ-ИК гр. I

З.368.010У

Э Т И К Е Т К А

№ партии

307

Дата выпуска

1.11.91


Графическое
условное
обозначение
изделия

Обозначение
вывода

Наименование
вывода

удлинённый

" + "



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ПАРАМЕТРЫ

Темновой ток коллектора, мкА не бо-
лее
Эквивалентная чувствительность,
мкА/лк не менее

Гри	Ср. 2
3,0	1,0
0,4	0,2

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ ДРАГОЦЕННЫХ
МЕТАЛЛОВ

Содержание драгоценных металлов:
Золото 0,0002698 г

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пайка гибких выводов фототранзисторов должна
осуществляться припоем ПОСТ ГОСТ 21930-76,
нагретым до температуры (250-10)°С, с исползова-
нием спирто-канифольного флюса. Время пайки не
более 10 с. Минимальное расстояние от места
пайки до торца фототранзистора не менее 35 мм.
В процессе эксплуатации фототранзисторов должны
быть приняты меры для предотвращения повреждений
и загрязнения входных оптических поверхностей.
Протирание входных поверхностей должно осущест-
вляться с помощью безворсовой ткани, смоченной
спиртом ГОСТ 18300-72.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие данного
изделия требованиям технических условий
У. 368.010 ТУ в течение минимальной наработки.

И срока сохранности при соблюдении потреби-
телем режимов и условий эксплуатации, хранения
хранения и транспортировки, а также указаниям
по применению, монтажу и эксплуатации, указан-
ленным ТУ.
Срок гарантии исчисляется с даты присылки
изделия.

РЕКЛАМАЦИИ

При предъявлении рекламации изделие подлежит
предварительной-изготовителем вместе с этикеткой
и с указанием следующих сведений:

дата начала эксплуатации ; ;
дата выхода из строя ; ;
наработка 4 ; ;

основные данные режима эксплуатации

причины снятия с эксплуатации или хранения

Сведения заполнены