



СОЕДИНИТЕЛИ типа СНЦ23

ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические внутреннего монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного и переменного (частотой до 3 МГц) токов.
Климатическое исполнение, В

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

Рабочее напряжение (амплитудное значение), В	400, 500, 700
Рабочий ток, А	3,6—15
Сопротивление контактов, Ом, не более	$1,6 \cdot 10^{-3}$ — $4 \cdot 10^{-3}$
Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч	1000
Срок сохраняемости, лет	15
Сведения о содержании цветных металлов приведены в приложении 13 ГЕ0.364.241ТО	
Содержание драгоценных металлов приведено в приложении 20 ГЕ0.364.241ТО	

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

СНЦ23 - 19/24 P-1-B-B соединитель соответствует техническим

условиям ГЕ0.364.241ТУ

Количество изделий 2 шт. Извещение № 27

Дата выпуска 06.2007

Штамп ОТК 30 Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена ОКТ 2007 дата

Штамп ОТК 30

Штамп ВП 1