

# Микросборка 04КП1001

## ЭТИКЕТКА

- 04КП1001 – коммутатор каналов. Предназначен для коммутации сигналов и управления режимами работы предварительного усилителя вертикального отклонения осциллографов с электронно-лучевыми трубками.
- Основные электрические параметры:

Наименование	Значение
Коэффициент усиления по входам 1 и 2 на частотах 20 МГц, не менее	1
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне частот 0 – 100 МГц, дБ	$\pm 3$
Подавление сигнала закрытого канала, не менее дБ	40
На частотах: 0-20 МГц 20-100 МГц	26

Масса микросборки не более 7 гр.

В микросборке не содержится драгоценных металлов.

- Микросборка конструктивно оформлена в стандартном металлоглазном корпусе 151.15-8.



Рис. 1 Расположение выводов (вид снизу).

- Гарантия изготовителя  
Гарантийный срок эксплуатации - 6 месяцев.
- Свидетельство о приемке  
Партия 08.12 микросборок 04КП1001 в количестве 10 шт. соответствует техническим условиям ТГ5.435.046 ТУ и признана годной для эксплуатации.

**ОТК-24**

Штамп ОТК

*Сергей*  
(подпись)