



# СОЕДИНИТЕЛИ

## типа 2РМДТ

### ЭТИКЕТКА

Соединители цилиндрические объемного монтажа предназначены для работы в электрических цепях постоянного или переменного тока частотой до 3 МГц.

Климатическое исполнение В

### ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|   |                   |
|---|-------------------|
| Рабочее напряжение (амплитудное значение), В              | 560; 700          |
| Максимальная токовая нагрузка на одиночный контакт, А     | 4 + 36            |
| Сопротивление контактов, Ом, не более                     | $5 \cdot 10^{-3}$ |
| Минимальная наработка при 500 сочленениях-расчленениях, ч | 1000              |
| Срок сохраняемости, лет                                   | 15                |

Сведения о содержании цветных и драгоценных металлов приведены в ведомости 0.364.126Д.

### СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

*Этикетка 42545 и 5616*  
соединитель

соответствует техническим условиям 0.364.126 ТУ

Количество изделий 20 шт. Извещение № 91

Дата выпуска 9/03

Штамп ОТК



Штамп представителя заказчика

Перепроверка произведена \_\_\_\_\_ дата \_\_\_\_\_

Штамп ОТК

Штамп представителя заказчика